



FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

BQ-LUBRI MCUT MS1000

ÓLEO SOLÚVEL MINERAL P/ TORNOS

É um óleo solúvel do tipo convencional leitoso, à base de óleo mineral emulsificante, anticorrosivo, bactericida e antiespumante.

É prontamente miscível com a maioria dos tipos de águas, formando uma emulsão leitosa, estável, e boa proteção anticorrosiva.

Não produz manchas em metais ferrosos ou ligas não ferrosas.

Pode ser usado na mais ampla gama de aplicações, ex.: Tornos CNC e Convencionais e fresas. Isento de fenóis, cloro, nitrito e metais pesados.

Boa proteção anticorrosiva.

Boa lubricidade.

Pode ser usado para usinagem em geral, usinagem em metais ferrosos e não ferrosos e para enegrecimento de metais.

Instruções de Uso: Para usinagem geral diluir 1 litro do produto em até 20 litros de água. Para enegrecimento de metais diluir 1 litro do produto em até 40 litros de água.

COMPOSIÇÃO: Óleo mineral naftênico e pacote amulgador.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alexandro Lourenci – CRQ/PR 09902244 – 9ª Região

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Utilize os equipamentos de segurança individual.

Evite contato prolongado com o produto.
As embalagens não devem ser reutilizadas.