



FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
EV-LUBRILENG 68
ÓLEO MINERAL 68 P/ BARRAMENTOS

É um produto especialmente elaborado, à partir de básicos selecionados, contendo aditivos extremamente funcionais, assegurando o deslizamento suave dos carros e porta-ferramentas, impedindo a vibração das guias e mesas de máquinas operatrizes.

Indicações de uso: É um produto recomendado para lubrificação de barramento de tornos CNC e convencionais, guias de máquinas e ferramentas, mancais de máquinas têxteis, onde o uso de um óleo não gotejante e não desaguante é recomendado.

Produto não inflamável. PUNTO DE FULGOR ACIMA DE 93°C.

COMPOSIÇÃO: Óleos básicos minerais e aditivos antidesgaste, antioxidantes, agentes de oleosidade e adesividade e antiespumante.

Produto com validade indeterminada, desde que armazenado em local fora do calor, limpo e seco;

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eduardo A. M. Brito – CRQ/SP 04445335 – 4ª Região

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Utilize os equipamentos de segurança individual.

Evite contato prolongado com o produto.
As embalagens não devem ser reutilizadas.