



FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
EV-LUBRI NOROX PC1000
FLUIDO PROTETIVO NÃO-DESAGUANTE

É um produto o qual após a secagem, apresenta um filme oleoso por não possuir características desaguantes, apresenta características desumectantes descoladora de água.

É usado p/ proteção de peças a serem embaladas ou armazenadas em locais cobertos, as peças que forem submetidas à proteção não devem apresentar partículas aquosas em sua superfície.

Características Salt Spray (ASTM B 117) 48h. Tempo de secagem de até 3 horas, tipo de película oleosa, ponto de fulgor de 45°C. Remoção c/ solventes orgânicos alcalinos comuns.

Pode ser aplicado por imersão, pincel, rolo e pistola. tempo de proteção: ao abrigo 24 meses, exposto 12 meses, embalado 24 meses.

Rendimento: 75 metros quadrados por litro.

Produto c/ prazo de validade indeterminada, desde que armazenado em local fora do calor, limpo e seco.

COMPOSIÇÃO: Solventes Alifáticos e Cêras Protetivas de Base Sintética.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO SEU VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO.

Produto com validade indeterminada, desde que armazenado em local fora do calor, limpo e seco.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eduardo A. M. Brito – CRQ/SP 04445335 – 4ª Região

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Utilize os equipamentos de segurança individual.

Evite contato prolongado com o produto.
As embalagens não devem ser reutilizadas.