



FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
EV-LUBRIUNIX SOLÚVEL
ÓLEO MINERAL P/ TORNOS

LUBRIUNIX SOLÚVEL trata-se de um óleo mineral solúvel para usinagem ou retificação.

É usado para resfriar e lubrificar as peças em operações de usinagem.

Formulado com básicos selecionados e aditivos que proporcionam excelente estabilidade, proteção contra a ferrugem e boa oleosidade, protegem as peças após a usinagem.

Contém ainda aditivos antiespumantes, dispersante e bactericida. Usados também como fluídos hidráulicos quando o sistema requer uma emulsão como fluído.

É recomendado para aplicação geral em usinagem leve de metais como, furação, fresamento, torneamento, rosqueamento, retificação, onde o resfriamento da operação é de vital importância.

Pode ser utilizado em **usinagem de peças de aço, ferro e latão**.

Diluição: 1:20 (1 litro de óleo para 19 litros de água, colocando sempre o óleo sobre a água).

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alexandro Lourenci – CRQ/PR 09902244 – 9ª Região

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Utilize os equipamentos de segurança individual.

Evite contato prolongado com o produto.
As embalagens não devem ser reutilizadas.