FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: STRONG SYNTHCOOL1000

ÓLEO SOLÚVEL SINTÉTICO

SYNTHCOOL1000 é um excelente lubrificante e refrigerante para todas as operações de trabalho mecânico. Sua ação química, resfria e lubrifica ao mesmo tempo. Por ser sintético, rompe a bolsa de gás, agindo diretamente no ponto de atrito.
SYNTHCOOL1000 – Pode ser usado em tornos CNC ou Convencionais
SYNTHCOOL1000 – Reduz o tempo de desbaste
SYNTHCOOL1000 – Aumenta a vida útil das ferramentas
SYNTHCOOL1000 – Não provoca dermatite
SYNTHCOOL1000 – Prolonga o período de troca e não fica rançoso
SYNTHCOOL1000 – Não oxida a máquina ou as ferramentas

SYNTHCOOL1000 permite maior produção com melhor acabamento, menos refugo, corte mais limpo. Sua ação química não cria sobrecargas e reduz o tempo de desbaste, diminui sensivelmente a queima das ferramentas.
SYNTHCOOL1000 é transparente, permanecendo claro em qualquer diluição, permitindo total visibilidade em trabalhos mais delicados.
SYNTHCOOL1000 não possui vapores tóxicos, não acidula mesmo em trabalhos prolongados.
SYNTHCOOL1000 é econômico, podendo ser diluído em até 50 partes de água, mantendo seu padrão mesmo em águas duras.
SYNTHCOOL1000 possui longa duração, não fica rançoso, possui estabilizante que o mantém inalterado por longo tempo sem que haja necessidade de substituição.
SYNTHCOOL1000 atua onde todas as alternativas de refrigerantes são ineficientes.
SYNTHCOOL1000 pode ser utilizado em ferro, alumínio, latão, bronze, aço inoxidável e outros metais.

DILUIÇÕES RECOMENDADAS

- **Operações de corte** – 1 litro de SYNTHCOOL1000 p/ 10 a 20 litros de água
- **Operações de resfriamento** - 1 litro de SYNTHCOOL1000 p/ 10 a 30 litros de água
- **Operações de Retífica** - 1 litro de SYNTHCOOL1000 p/ até 50 litros de água
- **Operações de Fresa** - 1 litro de SYNTHCOOL1000 p/ até 30 litros de água
- **Operações Macho-Fêmea** – Utilizar puro

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alexandro Lourenci – CRQ/PR 09902244 – 9ª Região

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Utilize os equipamentos de segurança individual.
Evite contato prolongado com o produto.
As embalagens não devem ser reutilizadas.